



ЖИДКОСТНО-КОЛЬЦЕВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab 2BE1-253

Жидкостно-кольцевой вакуумный насос

ТРЕБУЕТСЯ ПАСПОРТ КОНКРЕТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 0

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Вращающееся жидкостное кольцо формирует рабочие полости. Технология подходит для влажных газов, если рабочая жидкость, материалы и режим рециркуляции совместимы со средой.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

Уточняется

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Уточняется

МОЩНОСТЬ

Уточняется

ВХОД

Уточняется



Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Выпарка, дистилляция, фармацевтика, пищевая и химическая промышленность

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Работа с влажными газами; выбор схемы протока или рециркуляции; проверка температуры жидкости

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

LeakLab 2BE1-253

ТРЕБУЕТСЯ ПАСПОРТ КОНКРЕТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 0

Статус	Технические параметры уточняются по документации конкретного исполнения.
--------	--

КОНТРОЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ

Технические параметры уточняются. Значения не рассчитываются по соседним моделям.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Полный индекс; начальное и конечное давление; объём и требуемое время откачки; состав газа, пары и пыль; температура; питание; охлаждение; присоединения; режим работы.

СТАТУС ДОКУМЕНТА

Паспорт-карточка для технического согласования

Числовые параметры не получены: этот лист фиксирует модель и состав данных, которые нужно запросить для конкретного исполнения.

mail@leaklabvacuum.ru