



ЗОЛОТНИКОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab 2H-15G

Золотниковый вакуумный насос

ТРЕБУЕТСЯ ПАСПОРТ КОНКРЕТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 0

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Маслозаполненная золотниковая ступень рассчитана на промышленную эксплуатацию. Серия Н имеет одну ступень, 2Н - две; насос может работать как форвакуумный в составной системе.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

Уточняется

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Уточняется

МОЩНОСТЬ

Уточняется

ВХОД

Уточняется



Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумные печи, пропитка, сушка и форвакуум для диффузионных и рутсовых систем

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Промышленное маслозаполненное исполнение; водяное охлаждение; сервисопригодная конструкция

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

LeakLab 2H-15G

ТРЕБУЕТСЯ ПАСПОРТ КОНКРЕТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 0

Статус

Технические параметры
уточняются по документации
конкретного исполнения.

КОНТРОЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ

Технические параметры уточняются. Значения не рассчитываются по соседним моделям.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Полный индекс; начальное и конечное давление; объём и требуемое время откачки; состав газа, пары и пыль; температура; питание; охлаждение; присоединения; режим работы.

СТАТУС ДОКУМЕНТА

Паспорт-карточка для технического согласования

Числовые параметры не получены: этот лист фиксирует модель и состав данных, которые нужно запросить для конкретного исполнения.

mail@leaklabvacuum.ru