



ЗОЛОТНИКОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab 2H-70GA(P)

Золотниковый вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 9

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Маслозаполненная золотниковая ступень рассчитана на промышленную эксплуатацию. Серия Н имеет одну ступень, 2Н - две; насос может работать как форвакуумный в составной системе.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

70 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2 Па

МОЩНОСТЬ

7.5 кВт

ВХОД

DN80

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумные печи, пропитка, сушка и форвакуум для диффузионных и рутсовых систем

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Промышленное маслозаполненное исполнение; водяное охлаждение; сервиспригодная конструкция

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

LeakLab 2H-70GA(P)

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 9

Вход	80 мм
Выход	50 мм
Быстрота откачки, 50 / 60 Гц	70 л/с
Предельное давление, 50 / 60 Гц	2 Па
Предельное давление, 50 / 60 Гц	0.015 Torr

Мощность, 50 / 60 Гц	7.5 кВт
Охлаждение: значение источника	150 (единица в источнике не указана)
Масса	710 кг
Охлаждение	Водяное

КОНТРОЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ

Проверено по предоставленному техническому документу. Модель и числовые параметры сверены по строке таблицы внутри документа.




Чертёж или кривая серии из подтверждённого материала

ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ПОДТВЕРДИТЬ

Полный индекс и частоту; рабочую среду и газовую нагрузку; питание и охлаждение; присоединения; режим и защитные блокировки.