Leaklab 2X-30

Пластинчато-роторные насосы

Пластины вращающегося ротора образуют переменные объемы. Масло служит для смазки и уплотнения. В каталоге представлены двухступенчатые 2XZ/2X и одноступенчатые RV.



Области применения

Общепромышленная откачка, упаковка и технологические системы при допустимой паровой и загрязняющей нагрузке.

Условия выбора и внедрения

Для RV различаются номинальная и фактическая быстрота при 50 Гц. Газобалласт повышает допустимость паров, но изменяет предельное давление. Не смешивайте эти режимы.

Каталожное изображение LIXIN; маркировка Leaklab нанесена редакционно. Вид серии, не гарантия комплектации.

Подбор и поставка: mail@leaklabvacuum.ru

Актуальная карточка: https://leaklabvacuum.ru/catalog/leaklab-2x-30/

Спецификация · 2X-30

Параметр	Значение
Предельное давление	0,5 Па
Предельное давление	3,75×10-3 Торр
Быстрота откачки	30 л/с
Вход	65 мм
Выход	65 мм
Мощность двигателя	3 кВт
Охлаждение / расход воды	300 л/ч
Масса	250 кг

Каталожные данные: Company profile, PDF-разворот 15. Частотный базис указан в строках; при его отсутствии источник не уточняет частоту.

Для RV различаются номинальная и фактическая быстрота при 50 Гц. Газобалласт повышает допустимость паров, но изменяет предельное давление. Не смешивайте эти режимы.

Документ для технического согласования. Не заменяет заводской паспорт, руководство по безопасности или документы соответствия. Контакт Leaklab: mail@leaklabvacuum.ru