Leaklab JZJ2H300-6

Агрегаты Рутс + золотниковый насос

Бустер Рутса работает совместно с масляным золотниковым насосом H или 2H. Каталог содержит двух- и трехступенчатые системы, включая параллельные форвакуумные насосы.



Области применения

Трансформаторное производство, сушка, испытательные камеры, покрытия, металлургия и термообработка.

Условия выбора и внедрения

Мощность каждого каскада указана отдельно. Запись 2×30 кВт означает два двигателя по 30 кВт, а не один двигатель 230 кВт. В исходном заголовке присоединений ошибочно повторена единица Па; размеры приведены в мм по основному заголовку.

Изображение из каталога LIXIN. Вид серии, не гарантия комплектации.

Подбор и поставка: mail@leaklabvacuum.ru

Актуальная карточка: https://leaklabvacuum.ru/catalog/leaklab-jzj2h300-6/

Спецификация · JZJ2H300-6

Параметр	Значение
Основная ступень	ZJ-300G
Последующая ступень 1	2H-50G
Быстрота откачки	300 л/с
Предельное давление	0,2 Па
Вход	150 мм
Выход	50 мм
Мощность ступени 1	4 кВт
Мощность ступени 2	5,5 кВт

Каталожные данные: Company profile, PDF-разворот 19. Частотный базис указан в строках; при его отсутствии источник не уточняет частоту.

Мощность каждого каскада указана отдельно. Запись 2×30 кВт означает два двигателя по 30 кВт, а не один двигатель 230 кВт. В исходном заголовке присоединений ошибочно повторена единица Па; размеры приведены в мм по основному заголовку.

Документ для технического согласования. Не заменяет заводской паспорт, руководство по безопасности или документы соответствия. Контакт Leaklab: mail@leaklabvacuum.ru