Leaklab JZJLG220-4T

Компактные сухие вакуумные системы

Сухой агрегат объединяет бустер Рутса, винтовую форвакуумную ступень и управление в мобильном корпусе. Компоновка облегчает замену и обслуживание.



Области применения

Технологические линии с требованием сухой откачки, централизованного управления и компактного монтажа.

Условия выбора и внедрения

Параметры системы не равны сумме быстрот отдельных ступеней. Индекс агрегата не всегда равен быстроте: например, для JZJLG300-5T таблица указывает 400 л/с.

Каталожное изображение LIXIN; маркировка Leaklab нанесена редакционно. Вид серии, не гарантия комплектации.

Подбор и поставка: mail@leaklabvacuum.ru

Актуальная карточка: https://leaklabvacuum.ru/catalog/leaklab-jzjlg220-4t/

Спецификация · JZJLG220-4T

Параметр	Значение
Основная ступень	ZJ220G
Форвакуумная ступень	LG50G
Быстрота откачки	220 л/с
Предельное давление	0,1 Па
Вход	150 мм
Выход	50 мм
Охлаждающая вода	5 л/мин
Масса	650 кг
Мощность основной ступени	3,5 кВт
Мощность форвакуумной ступени	4,5 кВт

Каталожные данные: Company profile, PDF-разворот 17. Частотный базис указан в строках; при его отсутствии источник не уточняет частоту.

Параметры системы не равны сумме быстрот отдельных ступеней. Индекс агрегата не всегда равен быстроте: например, для JZJLG300-5T таблица указывает 400 л/с.

Документ для технического согласования. Не заменяет заводской паспорт, руководство по безопасности или документы соответствия. Контакт Leaklab: mail@leaklabvacuum.ru