Leaklab JZJ(P)2BV600-221

Агрегаты Рутс + жидкостно-кольцевой насос

Последовательные каскады Рутса с жидкостно-кольцевым форвакуумным насосом позволяют обрабатывать парогазовые потоки. Исполнения отличаются числом каскадов и типом рабочей жидкости.



Области применения

Дистилляция, обезвоживание, вакуумная пропитка и сушка при значительной паровой нагрузке. Допустимость пыли не отменяет требований к входной защите.

Условия выбора и внедрения

Условия температуры и состава рабочей жидкости влияют на давление и производительность. Контуры жидкости, сепарация, конденсация и материалы согласуются отдельно.

Изображение из каталога LIXIN. Вид серии, не гарантия комплектации.

Подбор и поставка: mail@leaklabvacuum.ru

Актуальная карточка: https://leaklabvacuum.ru/catalog/leaklab-jzjp2bv600-221/

Спецификация · JZJ(P)2BV600-221

Параметр	Значение
Основная ступень	ZJ(P)-600
Последующая ступень 1	ZJ(P)-300
Последующая ступень 2	ZJ(P)-150
Последующая ступень 3	2BV6-131
Быстрота откачки	600 л/с
Предельное давление	2 Па
Вход	200 мм
Выход	65 мм
Мощность ступени 1	7,5 кВт
Мощность ступени 2	4 кВт
Мощность ступени 3	3 кВт
Мощность ступени 4	11 кВт

Каталожные данные: Company profile, PDF-разворот 20. Частотный базис указан в строках; при его отсутствии источник не уточняет частоту.

Условия температуры и состава рабочей жидкости влияют на давление и производительность. Контуры жидкости, сепарация, конденсация и материалы согласуются отдельно.

Документ для технического согласования. Не заменяет заводской паспорт, руководство по безопасности или документы соответствия. Контакт Leaklab: mail@leaklabvacuum.ru