Leaklab JZJ(P)LGB1200-22-LGB300

Агрегаты Рутс + винтовой насос

Последовательное соединение бустеров Рутса с сухой винтовой форвакуумной ступенью повышает быстроту системы в заданном диапазоне давления.



Области применения

Вакуумная дистилляция и испарение, кристаллизация с обезвоживанием, покрытия, плавка и термообработка.

Условия выбора и внедрения

Параметры относятся к указанной последовательности ступеней. Опциональное P означает исполнение с перепускным клапаном. Две строки с одинаковым индексом и разным форвакуумным насосом представлены отдельными вариантами.

Изображение из каталога LIXIN. Вид серии, не гарантия комплектации.

Подбор и поставка: mail@leaklabvacuum.ru

Актуальная карточка: https://leaklabvacuum.ru/catalog/leaklab-jzjplgb1200-22-lgb300/

Спецификация · JZJ(P)LGB1200-22-LGB300

Параметр	Значение
Основная ступень	ZJ(P)1200G
Последующая ступень 1	ZJ(P)600G
Последующая ступень 2	LGB300
Быстрота откачки	1200 л/с
Предельное давление	0,5 Па
Вход	250 мм
Выход	80 мм
Мощность ступени 1	11 кВт
Мощность ступени 2	7,5 кВт
Мощность ступени 3	18,5 кВт

Каталожные данные: Company profile, PDF-разворот 18. Частотный базис указан в строках; при его отсутствии источник не уточняет частоту.

В каталоге один индекс повторен с разными форвакуумными насосами. Суффикс карточки обозначает вариант состава, а не новый заводской индекс. Параметры относятся к указанной последовательности ступеней. Опциональное P означает исполнение с перепускным клапаном. Две строки с одинаковым индексом и разным форвакуумным насосом представлены отдельными вариантами.

Документ для технического согласования. Не заменяет заводской паспорт, руководство по безопасности или документы соответствия. Контакт Leaklab: mail@leaklabvacuum.ru