# Leaklab JZJ(P)LGB2500-42-LGB330

## Агрегаты Рутс + винтовой насос

Последовательное соединение бустеров Рутса с сухой винтовой форвакуумной ступенью повышает быстроту системы в заданном диапазоне давления.



### Области применения

Вакуумная дистилляция и испарение, кристаллизация с обезвоживанием, покрытия, плавка и термообработка.

### Условия выбора и внедрения

Параметры относятся к указанной последовательности ступеней. Опциональное P означает исполнение с перепускным клапаном. Две строки с одинаковым индексом и разным форвакуумным насосом представлены отдельными вариантами.

Изображение из каталога LIXIN. Вид серии, не гарантия комплектации.

## Подбор и поставка: mail@leaklabvacuum.ru

Актуальная карточка: https://leaklabvacuum.ru/catalog/leaklab-jzjplgb2500-42-lgb330/

# Спецификация · JZJ(P)LGB2500-42-LGB330

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Основная ступень | ZJ(P)2500G |
| Последующая ступень 1 | ZJ(P)600G |
| Последующая ступень 2 | LGB330 |
| Быстрота откачки | 2500 л/с |
| Предельное давление | 0,1 Па |
| Вход | 320 мм |
| Выход | 100 мм |
| Мощность ступени 1 | 18,5 кВт |
| Мощность ступени 2 | 7,5 кВт |
| Мощность ступени 3 | 22 кВт |

Каталожные данные: Company profile, PDF-разворот 18. Частотный базис указан в строках; при его отсутствии источник не уточняет частоту.

В каталоге один индекс повторен с разными форвакуумными насосами. Суффикс карточки обозначает вариант состава, а не новый заводской индекс. Параметры относятся к указанной последовательности ступеней. Опциональное P означает исполнение с перепускным клапаном. Две строки с одинаковым индексом и разным форвакуумным насосом представлены отдельными вариантами.

Документ для технического согласования. Не заменяет заводской паспорт, руководство по безопасности или документы соответствия. Контакт Leaklab: mail@leaklabvacuum.ru