Leaklab JZJ(P)LGB2500-6

Агрегаты Рутс + винтовой насос

Последовательное соединение бустеров Рутса с сухой винтовой форвакуумной ступенью повышает быстроту системы в заданном диапазоне давления.



Области применения

Вакуумная дистилляция и испарение, кристаллизация с обезвоживанием, покрытия, плавка и термообработка.

Условия выбора и внедрения

Параметры относятся к указанной последовательности ступеней. Опциональное P означает исполнение с перепускным клапаном. Две строки с одинаковым индексом и разным форвакуумным насосом представлены отдельными вариантами.

Изображение из каталога LIXIN. Вид серии, не гарантия комплектации.

Подбор и поставка: mail@leaklabvacuum.ru

Актуальная карточка: https://leaklabvacuum.ru/catalog/leaklab-jzjplgb2500-6/

Спецификация · JZJ(P)LGB2500-6

Параметр	Значение
Основная ступень	ZJ(P)2500G
Последующая ступень 1	LGB330
Быстрота откачки	2500 л/с
Предельное давление	0,5 Па
Вход	320 мм
Выход	100 мм
Мощность ступени 1	18,5 кВт
Мощность ступени 2	22 кВт

Каталожные данные: Company profile, PDF-разворот 18. Частотный базис указан в строках; при его отсутствии источник не уточняет частоту.

Параметры относятся к указанной последовательности ступеней. Опциональное P означает исполнение с перепускным клапаном. Две строки с одинаковым индексом и разным форвакуумным насосом представлены отдельными вариантами.

Документ для технического согласования. Не заменяет заводской паспорт, руководство по безопасности или документы соответствия. Контакт Leaklab: mail@leaklabvacuum.ru