



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LG300A

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

300 / 360 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

100 / 70 Па

МОЩНОСТЬ

30 / 37 кВт

ВХОД

DN150

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

LeakLab LG300A

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

Вход	150 мм
Выход	65 мм
Быстрота откачки, 50 / 60 Гц	1080 / 1290 м³/ч
Быстрота откачки, 50 / 60 Гц	300 / 360 л/с
Предельное давление, 50 / 60 Гц	100 / 70 Па
Предельное давление, 50 / 60 Гц	0.75 / 0.52 Torr

Мощность, 50 / 60 Гц	30 / 37 кВт
Расход охлаждающей воды	2.8 л/мин
Масса	680 кг
Охлаждение	Водяное
Базис таблицы	50/60 Гц

КОНТРОЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ

Проверено по предоставленному техническому документу. Паспортная таблица содержит отдельные значения для 50 и 60 Гц; основная точка фильтра - непосредственно опубликованное значение при 50 Гц.




Чертёж или кривая серии из подтверждённого материала

ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ПОДТВЕРДИТЬ

Полный индекс и частоту; рабочую среду и газовую нагрузку; питание и охлаждение; присоединения; режим и защитные блокировки.