



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab LG70T

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

70 / 84 л/с

ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

5 / 2.5 Па

МОЩНОСТЬ

7.5 / 7.5 кВт

ВХОД

DN80

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

LeakLab LG70T

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

Вход	80 мм
Выход	40 мм
Быстрота откачки, 50 / 60 Гц	250 / 300 м³/ч
Быстрота откачки, 50 / 60 Гц	70 / 84 л/с
Предельное давление, 50 / 60 Гц	5 / 2.5 Па
Предельное давление, 50 / 60 Гц	0.038 / 0.019 Torr

Мощность, 50 / 60 Гц	7.5 / 7.5 кВт
Расход охлаждающей воды	2.5 л/мин
Масса	350 кг
Охлаждение	Водяное
Базис таблицы	50/60 Гц

КОНТРОЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ

Проверено по предоставленному техническому документу. Материалы описывают титановое исполнение проточной части и таблицу 50/60 Гц. Химическая совместимость подтверждается по фактической среде.




Чертёж или кривая серии из подтверждённого материала

ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ПОДТВЕРДИТЬ

Полный индекс и частоту; рабочую среду и газовую нагрузку; питание и охлаждение; присоединения; режим и защитные блокировки.