Leaklab XC-150

Маслоотделители XC

Фильтрующий элемент удерживает масляный аэрозоль на выпуске маслозаполненного механического вакуумного насоса. Отделенное масло обслуживается по инструкции согласованного комплекта.



Области применения

Масляные золотниковые и пластинчато-роторные насосы. Подбор ведется по максимальной быстроте совместимого насоса и требованиям к выпуску.

Условия выбора и внедрения

Число в индексе XC — ограничение применимости по быстроте насоса, а не собственная быстрота откачки маслоотделителя. Размеры, ресурс фильтра и допустимое противодавление в каталоге не приведены.

Изображение из каталога LIXIN. Вид серии, не гарантия комплектации.

Подбор и поставка: mail@leaklabvacuum.ru

Актуальная карточка: https://leaklabvacuum.ru/catalog/leaklab-xc-150/

Спецификация · XC-150

Параметр	Значение
Назначение	Маслоотделитель на выпуске маслозаполненного механического насоса
Максимальная быстрота совместимого насоса	≤150 л/с

Каталожные данные: Company profile, PDF-разворот 22. Частотный базис указан в строках; при его отсутствии источник не уточняет частоту.

Это ограничение совместимости, не собственная быстрота откачки. Число в индексе XC — ограничение применимости по быстроте насоса, а не собственная быстрота откачки маслоотделителя. Размеры, ресурс фильтра и допустимое противодавление в каталоге не приведены.

Документ для технического согласования. Не заменяет заводской паспорт, руководство по безопасности или документы соответствия. Контакт Leaklab: mail@leaklabvacuum.ru