# Leaklab XC-70

## Маслоотделители XC

Фильтрующий элемент удерживает масляный аэрозоль на выпуске маслозаполненного механического вакуумного насоса. Отделенное масло обслуживается по инструкции согласованного комплекта.



### Области применения

Масляные золотниковые и пластинчато-роторные насосы. Подбор ведется по максимальной быстроте совместимого насоса и требованиям к выпуску.

### Условия выбора и внедрения

Число в индексе XC — ограничение применимости по быстроте насоса, а не собственная быстрота откачки маслоотделителя. Размеры, ресурс фильтра и допустимое противодавление в каталоге не приведены.

Изображение из каталога LIXIN. Вид серии, не гарантия комплектации.

## Подбор и поставка: mail@leaklabvacuum.ru

Актуальная карточка: https://leaklabvacuum.ru/catalog/leaklab-xc-70/

# Спецификация · XC-70

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Назначение | Маслоотделитель на выпуске маслозаполненного механического насоса |
| Максимальная быстрота совместимого насоса | ≤70 л/с |

Каталожные данные: Company profile, PDF-разворот 22. Частотный базис указан в строках; при его отсутствии источник не уточняет частоту.

Это ограничение совместимости, не собственная быстрота откачки. Число в индексе XC — ограничение применимости по быстроте насоса, а не собственная быстрота откачки маслоотделителя. Размеры, ресурс фильтра и допустимое противодавление в каталоге не приведены.

Документ для технического согласования. Не заменяет заводской паспорт, руководство по безопасности или документы соответствия. Контакт Leaklab: mail@leaklabvacuum.ru