



СУХИЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

LeakLab XSLGB280

Сухой винтовой вакуумный насос

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП

Винтовая пара переносит газ к выпуску без масла в рабочей камере. Для LGB переменный шаг снижает внутреннюю компрессионную нагрузку; фактические энергопотребление и тепловой режим проверяются в рабочей точке.

БЫСТРОТА, 50 / 60 ГЦ

280 / 336 л/с


ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

100 / 70 Па

МОЩНОСТЬ

22 / 22 кВт

ВХОД

DN100

Изображение серии; исполнение модели подтверждается перед

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная сушка, термообработка, нанесение покрытий, химические и фармацевтические процессы, мобильные сервисные и технологические установки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безмасляная рабочая камера; водяное охлаждение; варианты постоянного и переменного шага; титановые и блочные исполнения по согласованию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Подбор исполнения и запрос поставки

Укажите индекс модели, процесс, давление, газовую нагрузку, питание, охлаждение и режим работы.

mail@leaklabvacuum.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

LeakLab XSLGB280

БЫСТРОТА И ДАВЛЕНИЕ СВЕРЕНЫ

ОПУБЛИКОВАНО ПАРАМЕТРОВ: 11

Вход	100 мм
Выход	65 мм
Быстрота откачки, 50 / 60 Гц	1008 / 1210 м³/ч
Быстрота откачки, 50 / 60 Гц	280 / 336 л/с
Предельное давление, 50 / 60 Гц	100 / 70 Па
Предельное давление, 50 / 60 Гц	0.75 / 0.52 Torr

Мощность, 50 / 60 Гц	22 / 22 кВт
Расход охлаждающей воды	3.2 л/мин
Масса	520 кг
Охлаждение	Водяное
Базис таблицы	50/60 Гц

КОНТРОЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ

Проверено по предоставленному техническому документу. Портативное блочное исполнение; опции управления и мониторинга не считаются стандартной комплектацией без подтверждения.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Полный индекс; начальное и конечное давление; объем и требуемое время откачки; состав газа, пары и пыль; температура; питание; охлаждение; присоединения; режим работы.